



ARDEX SB 15

ARDEX SB 12

Těsnicí pásy

k pružnému a voděnepropustnému přemostění dilatačních spár, okrajových spár, spojů ohrožených vznikem trhlin a prostupů.

K utěsnění podlahových vpustí a prostupů.

Odolnost vůči vodě a povětrnosti

Vysoká flexibilita

Snášlivost se silikonem

Alkalická odolnost

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX SB 15

ARDEX SB 12

Oblast použití:

Produkt je určen pro vnitřní i vnější prostory.

Stěny i podlahy.

ARDEX SB 15

K utěsnění a přemostění dilatačních spár, okrajových spár, rohů, spojů ohrožených tvorbou trhlin a prostupů.

Použití společně se systémy

ARDEX S 1-K

ARDEX 8+9

ARDEX SB 12

K utěsnění a přemostění dilatačních spár, okrajových spár, rohů, spojů ohrožených tvorbou trhlin a prostupů.

Použití společně se systémem

ARDEX S 2-K

Druh výrobku:

Těsnicí pásky ARDEX jsou elastická těsnění s tkaninovou vložkou s dobrou schopností návratu do původního tvaru.

Těsnicí pásky ARDEX jsou snášejlivé se silikonem a jsou odolné vůči vodě a povětrnosti.

Podklady:

Podklady musí být suché, pevné, únosné a bez prachu a jiných nečistot. Dodržuje pokyny ke zpracování uvedené v technických listech k izolačním hmotám ARDEX.

Zpracování:

Těsnicí páska se nalepí do ještě čerstvé izolační hmoty ARDEX a přitiskne se pomocí hladítka. Při lepení přes okrajové a dilatační spáry mírným vtlačáním vytvořte vlnku. Těsnicí páska by se měla překrývat nejméně 5 cm.

K utěsnění prostupů ve stěnách odřízněte přiměřeně velký kus těsnicí pásky. Vyřízněte otvor velikostí odpovídající průměru prostupu nebo pásku křížem nařízněte. Potom proveďte nalepení do čerstvé těsnicí hmoty.

Při nanášení druhé vrstvy izolační hmoty ARDEX se provede úplné překrytí těsnicích pásek těsnicí hmotou a těsnicí vrstvy se sváží.

Malá tloušťka těsnicích pásek dovoluje vytvoření bezpřechodového vyztužení těsnicích hmot ARDEX.

Upozornění:

Těsnicí pásku ARDEX nepoužívejte v přímém kontaktu s těsnicemi hmotami a lepidly obsahujícími rozpouštědla.

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX

Spotřeba materiálu: Při výpočtu spotřeby počítejte s překrytím těsnicí pásky minimálně 5 cm

Balení: Těsnicí páska ARDEX
Šířka: 10 cm a 15 cm
Délka role: 10 m
Krabice po 10 rolích

Délka role: 50 m
Krabice po 1 roli

Těsnicí páska ARDEX 2-K
Šířka: 12 cm
Délka role: 50 m
Krabice po 1 roli

Skladování: Skladovatelnost v chladu a suchu po dobu přibližně 12 měsíců.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.